Genuine DEUTZ Operating Fluids





Genuine DEUTZ Operating Fluids





Технические жидкости DEUTZ

Технические жидкости – источник жизни любого двигателя. Поэтому только оригинальные жидкости DEUTZ должны использоваться на вашем двигателе DEUTZ. 150 лет опыта по усовершенствованию двигателей научили нас, что применение правильных технических жидкостей улучшает производительность, надежность и продолжительность службы двигателей!



Антифриз DEUTZ

Всем двигателям с жидкостным охлаждением нужен эффективный продукт, обеспечивающий сохранность системы охлаждения на протяжение длительного периода. Применение ненадежных и неодобренных продуктов является причиной коррозии и налета на горячих участках. В добавок, это приводит к точечному расплавлению алюминиевых поверхностей и образованию хлопьев, что вызывает серьезные повреждения двигателя. Оригинальный антифриз DEUTZ специально разработан для обеспечения желаемой производительности, надежности и срока службы, чего ожидают наши потребители!

Характеристики продукта

- ✓ Идеально подходит всем материалам в двигателе DEUTZ
- ✓ Надежно предотвращает коррозию, кавитацию и замерзание
- ✓ Легко заменяется при техническом обслуживании
- ✓ Замена каждые два года
- ✓ Не содержит нитриты и амины, силикаты и фосфаты



Genuine DEUTZ Operating Fluids

Моторные масла DEUTZ

Моторные масла DEUTZ используются на испытательных стендах для улучшения двигателей DEUTZ – нет лучшего доказательства того, что эти смазочные материалы наилучшим образом подходят вашему двигателю! Использование моторных масел DEUTZ необходимо для уменьшения износа и увеличения надежности двигателя. Поэтому мы рекомендуем применять исключительно масла DEUTZ на всех двигателях этого бренда.



Характеристики продукта

- ✓ Высокий уровень защиты от износа и коррозии даже при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы
- Безопасная защита от отложений, продуктов окисления и заклинивания
- ✓ Идеальная термостойкость
- ✓ Крайне низкое потребление масла и топлива
- Уменьшенный износ при холодном запуске и быстрая смазка двигателя
- ✓ Защита чувствительных компонентов системы дополнительной обработки выхлопных газов, например, дизельного сажевого фильтра и SCR-катализатора

Перечень продукции

Тип	Применение	Очистка/ Характеристики
TLS 15W40 D	Сверхкачественное моторное масло для дизельных двигателей с наддувом.	DEUTZ DQC II-10 ACEA E7 API CI-4
TLX 10W40 FE	Ультравысококачественное моторное масло, в основе которого лежат синтетические масла, для применения в условиях максимальных нагрузок.	DEUTZ DQC III-10 ACEA E7/B4/B3/A3 APICI-4 Global DHD-1 JASO DH-1
DQC45W30UHP	Полностью синтетическое моторное масло преимущественно для двигателей с закрытой системой вентиляции картера.	DEUTZ DQC IV-10 ACEA E7/E4
Rodon 10W40 Low SAPS	Высококачественное моторное масло для двигателей последнего поколения с системой дополнительной обработки выхлопных газов.	DEUTZ DQC IV-10 LA ACEA E9/E7/E6 APICI-4 JASO DH-2
Гидравлические и трансмиссионные масла	Доступно по запросу	По запросу

Genuine DEUTZ Operating Fluids





Топливная присадка DEUTZ Clean-Diesel InSyPro®

Наша топливная присадка DEUTZ Clean-Diesel InSyPro® разработана для современных двигателей с высокими требованиями к дизельному топливу. DEUTZ Clean-Diesel InSyPro® двойного действия, 2-в-1 добавка: она удаляет имеющиеся отложения и засорения по всей чувствительной топливной системе, появившиеся в результате расщепления биодизельного топлива, а также предотвращает образование новых отложений.

Характеристики

"Поддерживать в чистоте"

Рекомендована замена каждые 500 м/ч вместе с маслом и топливным фильтром

- Увеличивает срок годности дизельного топлива и предотвращает отложения
- Сохраняет фильтры от загрязнений и засора
- Гарантирует безопасный запуск двигателя после длительного простоя

"Очищать"

Рекомендован для поддержания двигателя в рабочем состоянии и при длительных простоях

- Расщепляет отложения в топливной системе
- Предотвращает черный дым по причине топливных отложений, ухудшение работы двигателя и увеличение потребления топлива
- Специально рекомендован для систем впрыска высокого давления



international:

DEUTZ AG

Ottostr. 1 51149 Köln, Deutschland Tel.: +49 (0) 221 822-0 Fax: +49 (0) 221 822-3525 E-mail: info@deutz.com www.deutz.com

DEUTZ Corporation 3883 Steve Reynolds Blvd. Norcross, GA 30093, USA Tel.: +1 770 564 7100

DEUTZ (Beijing) Engine Co., Ltd. 1102 CITIC Building 19, Jian Wai Dajie Beijing 100004, China Tel.: +86 10 65 25 41 86 Fax: +86 10 65 12 00 42 E-Mail: dbj@deutz.com.cn www.deutz.com.cn

DEUTZ Asia-Pacific (Pte) Ltd. DEUTZ Asia-Pacific (Pte) Ltd.

10 Gul Crescent
Singapore 629523

Tel.: +65 66 72 7800

Fax: +65 62 64 1779 / 62 65 3007

E-mail: dap@deutz.com
www.deutz.com.sg

Deutz Australia Pty. Ltd Unit 4, 13-15 Brough Street Springvale, Vic, 3195, Australia Tel.: +61 3 9549 8400 Fax: +61 3 9549 8490 E-Mail: deutzoz@deutz.com

ООО «Моторы и Трансмиссия» 220036, Республика Беларусь, Минск, Бетонный проезд, 6 Тел.: +375 17 207-34-40 E-mail: info@mit.by